

Насосы Серия 3000

Перекачивание и перемешивание



Применение

Сельское хозяйство:

техника для жидкого навоза, передвижные и стационарные насосные станции

Общая характеристика

- Производительность насоса до 200 м³/ч
- Применим для густых масс, содержащие до 8% сухой массы
- Высота подъема до 20 метров водяного столба
- Перекачивает и размельчает
- Устойчивость против посторонней примеси
- Устойчивость против сухого хода
- Очень низкие затраты на техническое обслуживание
- Очень низкая стоимость жизненного цикла
- Подходит для глубоких ферментеров
- Выборный способ привода

Продукты фирмы UTS Серия 3000 (Размельчающе - смешивающий центробежный насос)

- **Размельчающе - смешивающий центробежный насос, работающий под давлением HRP 3000E:**
длинноволновый насос с электромотором
- **Размельчающе - смешивающий центробежный насос, работающий под давлением HRP 3000 S:**
длинноволновый насос с угловой передачей для привода при помощи трактора-тягача
- **Размельчающе - смешивающий центробежный насос, работающий под давлением HRP 3000 E / T:**
насос с погружным мотором

Технические особенности

- **Корпус насоса:** работающий без заторов спиральный корпус, специально для жидкого навоза
- **Уплотнение вала:** контактное уплотнительное кольцо с запасом масла
- **Импеллер / Рабочее колесо:** прочное рабочее колесо с наплавкой твердого сплава на режущей кромке
- **Приводной вал:** приводной вал многократно поддерживаемый, вращающийся в масляной ванне

Запасные части и нестандартное оборудование

- Разработка и строительство, длина в зависимости от глубины и формы ферментера
- Разработка привода в зависимости от требований
- Надземная / подземная конструкция
- Подъемное и погружающее устройства
- Передвижные конструкции
- Опора для поднятия задней навески трактора - тягача
- Опоры для поднятия
- Устройство для перемешивания
- Выборочно с одной или двумя трубчатыми диффузорами
- Трубчатый диффузор с двойным шарниром
- Монтажные приспособления
- Настенная или потолочная консоль
- Опора с зафиксированным прихватом
- Электроуправление
- Контрольноизмерительная и регулирующая техника
- Станция наполнения жижеазбрасывателя
- Заправочные трубопроводы жижеазбрасывателя
- Труба для взятия субстрата на пробу



* Только для наглядного представления. Для более точной информации о продуктах, просьба запросить технический паспорт продукта. Данные действительны при температуре воды 20°C

Украина, 02660, г. Киев,
ул. Бориспольская 9, корп. 91, оф. 110.
Тел. +38 (044) 369 51 25
Web.: www.biogaztech.net
e-mail: info@biogaztech.net